

ONKYO®



ONKYO

P-3000R-B

157524

UVP 2 000,00 €

2 000,00 €

Vorverstärker

Farbe



PRODUKTDDETAILS

Fein in der Auflösung, authentisch im Klang

Auch wenn Onkyo heute als Pionier im wachsenden Heimkino-Markt bekannt ist, hat das Unternehmen seine Wurzeln im reinen Hi-Fi-Audio nie vergessen. Mit dem P-3000R stellen wir Ihnen einen aufwändig gefertigten Zweikanal-Vorverstärker vor, der sich durch erstklassige Audiotechnologien auszeichnet.

Der P-3000R unterstützt sowohl analoge als auch digitale Quellen und bietet verschiedene Verbindungsmöglichkeiten wie digitale AES/EBU-Anschlüsse sowie einen USB-Eingang für die Audiowiedergabe vom PC. Separate Burr-Brown 192 kHz/32-Bit-DA-Wandler für jeden Kanal sorgen für eine hochpräzise Digital-Analog-Wandlung.

Zur effektiven Minimierung von Interferenzen und Gewährleistung einer hohen Signalqualität nutzt der P-3000R die DIDRC-Technologie zur Rauschunterdrückung und verfügt über ein schwingungsdämpfendes Chassis-Design sowie eine unabhängige Verstärkerschaltung. Dank der Bi-Amping-Fähigkeit des P-3000R sind Sie bei der Konfiguration Ihres Systems besonders flexibel. Unser Ziel bei der Entwicklung des P-3000R: Sie Ihrer Musik noch näher zu bringen und Sie die Schwingung jedes einzelnen Instrumentes fühlen zu lassen.

Produktmerkmale

- DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry)
- separate digitale und analoge Schaltungen
- separate massive Transformatoren für digitale und analoge Schaltungen (Ringkerntransformator für analoge Schaltungen)
- separate schwingungsdämpfende Gehäusewände aus Aluminium für Oberseite, Front und Seiten
- neue Platinenanordnung zur Reduzierung von Vibrationen
- gegenüber Taktungenauigkeiten unempfindliche PLL-Technologie
- Steuerung der Abtastrate (bis zu 192 kHz)
- separate Burr-Brown 192 kHz/32-Bit-DA Wandler (PCM1795) für die Kanäle links und rechts
- Direktmodus
- Klangregler (Bass/Höhen)
- eigenständiger Verstärker für Kopfhörer
- diskret aufgebauter Phono-Vorverstärker

- Phono-Eingang (MM)
- digitaler USB-Eingang für 192 kHz/32-Bit HD-Audio vom PC*
- 5 digitale Eingänge (AES/EBU, 2x optisch und 2x koaxial) und 1 Ausgang (optisch)
- separate Bi-Amping-fähige Vorverstärkerausgänge links/rechts
- vergoldete, aus Vollmessing hergestellte Audioanschlüsse mit 19 mm Abstand
- 12-V-Triggerausgang
- Display-Dimmerfunktion (Normal/Dunkel/Aus)

Spezifikationen

Produktattribute

EAN:	4961330032429
Herstellernummer:	P-3000R(B)MPP
Produkt Gewicht:	10.8 kilogramm
Stk. pro Überkarton:	1 Stück