

ONKYO®



ONKYO

P-3000R-B

157524

SRP 2 000,00 €

2 000,00 €

Preamplificador

Color



DETALLES DEL PRODUCTO

Sofisticado preamplificador de dos canales para un sonido sublime

A pesar de encontrarse a la vanguardia del creciente mercado del cine en casa, Onkyo nunca ha olvidado sus raíces en el auténtico sonido de alta fidelidad. Con el P-3000R, presentamos un dinámico preamplificador de dos canales que incorpora un tesoro oculto lleno de sorprendente tecnología sonora.

El P-3000R admite fuentes tanto analógicas como digitales, con opciones de conectividad que incluyen conectores digitales AES/EBU de Amphenol y un dispositivo USB (C-Media CM6631) para audio de PC. Los DAC de 192 kHz/32 bits TI Burr-Brown independientes para cada canal garantizan una conversión digital-analógica de gran precisión. Al mismo tiempo, para reducir al mínimo las interferencias y mantener la calidad de la señal, el P-3000R utiliza la tecnología DIDRC de reducción de ruido, un diseño de carcasa resistente a las vibraciones y un sistema de circuitos del amplificador independientes.

Gracias a la capacidad de biamplificación del P-3000R, también dispone de mayor flexibilidad de configuración del sistema. Como siempre, la función de todo este hardware tan avanzado es acercarle a su música y permitirle sentir la resonancia única de cada instrumento individual.

Características

- DIDRC (circuitos de reducción de distorsión de intermodulación dinámica)
- Circuitos digitales/analógicos independientes
- Potentes transformadores independientes para sistemas de circuitos analógico/digital (transformador toroidal para sistema de circuitos analógicos)
- Paneles de aluminio antivibraciones independientes para las partes superior, frontal y laterales
- Nuevo diseño de placa de circuito para reducir las vibraciones
- Tecnología de fluctuaciones ultrabajas PLL
- Control de las frecuencias de muestra (hasta 192 kHz)
- DAC de 192 kHz/32 bits TI Burr-Brown (PCM1795) independientes para los canales I/D
- Biamplificación
- Modo directo
- Control de tono (graves/agudos)
- Amplificador de auriculares independiente
- Ecualizador de plato independiente
- Toma de plato (MM)
- Dispositivo USB (C-Media CM6631) para audio HD de 192 kHz/32 bits de PC

- 5 tomas digitales (AES/EBU de Amphenol, 2 ópticas y 2 coaxiales) y 1 salida (óptica)
- Salidas de previo I/D independientes con capacidad de biamplificación
- Terminales de audio de contacto de 19 mm de latón sólido mecanizado chapados en oro
- Salida del activador de 12 V
- Dimmer de visualización (normal/dim/desactivado)

Especificaciones

Product Attributes

EAN:	4961330032429
Manufacturer number:	P-3000R(B)MPP
Product weight:	10.8 kilograms