

ONKYO®



A-9130-S

156269

PVI 349,00 €

L'âge d'or de la technologie Hi-Fi renaît pour les auditeurs modernes.

Coloris



Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT

Amplificateur stéréo intégré

Le A-9130 est un pré-ampli principal robuste et polyvalent, doté d'une large connectivité et d'une qualité sonore très agréable. Pour une plus grande musicalité et fidélité à la source, l'ampli a été optimisé pour diffuser un son chaud et dynamique, capable d'exprimer les différentes couleurs et tonalités de vos albums préférés.

La musique est diffusée avec profondeur, finesse et fiabilité, avec une puissance stable à courant fort et une large spectre sonore pour une expérience audio multi-dimensionnelle. La technologie d'amplification à large bande passante WRAT (Wide Range Amplification Technology) a été mise au point pour le A-9130 par les ingénieurs d'Onkyo.

Les condensateurs principaux sont personnalisés en conformité avec des tests d'écoute exhaustifs pour produire une richesse sonore qui vous enthousiasmera. Choisissez l'A-9130 comme composant central de votre chaîne hi-fi domestique et profitez du raffinement musical et du confort que vous pourriez attendre d'un appareil se situant sur une gamme de prix supérieure.

CARACTÉRISTIQUES

- Système d'amplification à courant élevé 60 W + 60 W
- Technologie WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
- Mode Direct pour une reproduction audio fidèle à la source
- Accentuation des basses avec adaptation de phase

- Transformateur E-I à courant élevé et deux condensateurs de 10 000 µF sur mesure
- DAC Wolfson® WM8718
- Entrée phono MM, 5 x RCA et 2 x entrées audio numériques
- Nouvel affichage abouti pour faciliter la sélection des sources

CARACTÉRISTIQUES AMPLIFICATEUR

- 60 W + 60 W (4 , 20 Hz–20 kHz, 0,5% THD,
- 2 canaux entraînés, norme CEI)
- Technologie d'amplification à large bande passante WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
- Transformateur E-I personnalisé à courant élevé
- Deux grands condensateurs principaux de qualité audio de 10 000 µF sur mesure
- Circuit de contrôle de volume à gain optimisé pour une lecture claire à faible volume
- Châssis métallique rigide anti-résonance de 1,6 mm
- Capacité d'entraînement des enceintes 4
- Convertisseur N/A Wolfson® WM8718
- 192 kHz/24 bits haute qualité
- Accentuation des basses avec adaptation de phase
- Amplificateur de puissance Fonction d'entrée principale directe
- Mode Direct pour une reproduction audio fidèle à la source
- Câble d'alimentation détachable et épais, conforme à la norme IEC

CONNECTIQUE

- 5 entrées analogiques RCA plaquées or
- 2 entrées audio numériques (1 coaxiale, 1 optique, compatible 24 bits/192 kHz)
- 1 entrée phono avec égaliseur phono MM discret
- 1 sortie analogique de niveau ligne RCA
- Entrée directe de l'amplificateur de puissance principale
- Sortie pré-out caisson de basses (Subwoofer)
- Façades d'enceinte non magnétiques de haute qualité avec boutons transparents
- Prise casque 6,35 mm plaquée argent
- Borne d'entrée RI (Remote Interactive)

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Réglage indépendant des basses et des aigus et contrôle des niveaux
- Boutons faciles à utiliser pour un fonctionnement en douceur sans télécommande
- La borne d'entrée RI (Remote Interactive) permet la connexion d'un composant pris en charge pour un contrôle intégré avec une télécommande.

- Mise en veille automatique
- Disponible en coloris gris ou noir

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Code EAN:	4573211153958
Numéro du fabricant :	A-9130(S)MGP
Poids du produit :	9.45 kilograms