

SKF-4800

Frontlautsprecher



SKF-4800 (B)

SKS-4800

Center-/Surround-Lautsprecher-Set



SKS-4800 (B)

Lautsprecher, die Musik und Filmen kraftvolle Dynamik verleihen

Mit den Lautsprechern der 4800er-Serie hat Onkyo eine Lösung entwickelt, die mit Sicherheit Energie und starke Leistung über das gesamte Klangspektrum hinweg in Ihr Home-Entertainment-System bringt. Die Serie besteht aus einem Paar eleganter Standlautsprecher für die Frontkanäle und einem kompakten Center-/Surround-Lautsprecher-Set, das getrennt verkauft wird. Durch zwei 16-cm-Tieftöner können die SKF-4800-Frontlautsprecher dynamische Klassikstücke ebenso wie klanggewaltige Rockhymnen souverän bewältigen. Musik wird selbst bei hoher Lautstärke mit vollem und natürlichem Klang und unübertroffener Detailtreue im gesamten Spektrum wiedergegeben. Um eine authentische Surround-Atmosphäre zu schaffen – ganz besonders bei Soundtracks von Filmen und Spielen –, können die Frontlautsprecher durch die SKS-4800-Center-/Surround-Lautsprecher ergänzt werden. Präzise abgestimmt, für ein wahrhaft überwältigendes Klangerlebnis.

- SKF-4800**
Zweibege-Bassreflex-Frontlautsprecher
- Zwei 16-cm-Konus-Tieftöner
 - 2,5-cm-Weichkalotten-Hochtöner
 - Max. Eingangsleistung: 130 W
 - Für Bananenstecker geeignete Lautsprecheranschlüsse
 - Tieftöner-Equalizer für präzisen Frequenzgang und schnelle Reaktion
 - MDF-Stabilisator zur Vermeidung von Vibrationen
 - Edle natürliche Oberflächen
 - Elegantes Standlautsprecher-Design

- SKS-4800**
Center-/Surround-Lautsprecher-Set
- SKC-4800** Zweibege-Bassreflex-Center-Lautsprecher
- Zwei 8-cm-Konus-Tieftöner
 - 2,5-cm-Hochtonkalotte
 - Max. Eingangsleistung: 130 W
 - Magnetisch abgeschirmt
- SKR-4800** Vollbereichs-Surround-Lautsprecher in geschlossener Bauweise
- 8-cm-Konus
 - Max. Eingangsleistung: 60 W
- Hinweis: Alle Lautsprecher besitzen eine Impedanz von 6 Ω. Center- und Surround-Lautsprecher sind für die Wandmontage geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Lautsprechertyp		Nennimpedanz
Front (SKF-4800)	Zweibege-Bassreflex	Front/Center/Surround 6 Ω
Center (SKC-4800)	Zweibege-Bassreflex	
Surround (SKR-4800)	Vollbereich, geschlossene	
Bauweise		Allgemeine Daten
Treiber		Abmessungen (B × H × T)
Front	Zwei 16-cm-Konus-Tieftöner 2,5-cm-Weichkalotten-	Front 295 × 1.024 × 305 mm
Hochtöner		Center 372 × 125 × 110 mm
Center	Zwei 8-cm-Konus-Tieftöner 2,5-cm-Hochtonkalotte	Surround 117 × 180 × 100 mm
Surround	8-cm-Konus	Gewicht
Frequenzgang		Front 13,0 kg
Front	55 Hz–35 kHz	Center 2,3 kg
Center	65 Hz–50 kHz	Surround 0,9 kg
Surround	80 Hz–18 kHz	VERPACKUNG
Ausgangs-Schalldruckpegel		SKF-4800
Front	86 dB/W/m	Abmessungen (B × H × T) 1.140 × 372 × 700 mm
Center	86 dB/W/m	Gewicht 33,0 kg
Surround	81 dB/W/m	SKS-4800
Max. Eingangsleistung		Abmessungen (B × H × T) 463 × 274 × 321 mm
Front/Center	130 W	Gewicht 5,5 kg
Surround	60 W	

Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich Onkyo das Recht vor, technische Daten und Gestaltungsmerkmale ohne Vorankündigung zu ändern.