

SKF-4800

Altavoces frontales



SKF-4800 (B)

SKS-4800

Pack de altavoces centrales/envolventes



SKS-4800 (B)

Altavoces que agregan dinamismo a su música y sus películas

Onkyo ha concebido los altavoces de la serie 4800 como un mecanismo infalible para aportar energía y potencia de espectro completo a su sistema de entretenimiento. La serie incluye un par de elegantes altavoces frontales de pie y un pack compacto de altavoces centrales/envolventes, que se venden por separado. Los dos woofers de 16 cm dotan a los altavoces frontales SKF-4800 de capacidad para procesar acordes clásicos dinámicos con igual aplomo que destacados himnos del rock. Incluso a volúmenes elevados, su música sonará plena y natural, con un magnífico detalle en todo el espectro de audio. Para crear un ambiente envolvente (en especial para bandas sonoras de películas y juegos), los altavoces frontales pueden combinarse con los altavoces centrales/envolventes SKS-4800. Unos altavoces de precisión para conseguir una experiencia sonora absolutamente envolvente.

SKF-4800

Altavoces frontales Bass Reflex de 2 vías

- 2 woofers de cono de 16 cm
- Tweeter soft-dome de 2,5 cm
- Potencia máx. de entrada: 130 W
- Conexiones de altavoces compatibles con conectores banana
- Respuesta rápida y precisa gracias al ecualizador del woofer
- Estabilizador MDF para evitar vibraciones
- Acabado natural que combina bien con cualquier estilo decorativo
- Elegante diseño de pie

SKS-4800

Pack de altavoces centrales/envolventes

SKC-4800 Altavoz central Bass Reflex de 2 vías

- 2 woofers de cono de 8 cm
- Tweeter balanced-dome de 2,5 cm
- Potencia máx. de entrada: 130 W
- Blindado magnético

SKR-4800 Altavoces envolventes con suspensión acústica de amplio espectro

- Cono de 8 cm
- Potencia máx. de entrada: 60 W

Nota: Todos los altavoces tienen una impedancia de 6 Ω. Los altavoces centrales y envolventes son aptos para el montaje en pared.

ESPECIFICACIONES

Tipo de altavoz	Frontales (SKF-4800) Bass Reflex de 2 vías	Centrales (SKC-4800) Bass Reflex de 2 vías	Envolventes (SKR-4800) Suspensión acústica de amplio espectro
Excitadores	Frontales: 2 woofers de cono de 16 cm Tweeter soft-dome de 2,5 cm	Centrales: 2 woofers de cono de 8 cm Tweeter balanced-dome de 2,5 cm	Envolventes: Cono de 8 cm
Respuesta de frecuencia	Frontales: 55 Hz-35 kHz	Centrales: 65 Hz-50 kHz	Envolventes: 80 Hz-18 kHz
Nivel de presión de sonido de salida	Frontales: 86 dB/W/m	Centrales: 86 dB/W/m	Envolventes: 81 dB/W/m
Potencia máx. de entrada	Frontales/Centrales: 130 W	Envolventes: 60 W	
Impedancia nominal	Frontales/Centrales/Envolventes 6 Ω		
General			
Dimensiones (An × Al × Pr)	Frontales: 295 × 1024 × 305 mm		
	Centrales: 372 × 125 × 110 mm		
	Envolventes: 117 × 180 × 100 mm		
Peso	Frontales: 13,0 kg		
	Centrales: 2,3 kg		
	Envolventes: 0,9 kg		
EMBALAJE			
SKF-4800	Dimensiones (An × Al × Pr): 1140 × 372 × 700 mm		
	Peso: 33,0 kg		
SKS-4800	Dimensiones (An × Al × Pr): 463 × 274 × 321 mm		
	Peso: 5,5 kg		

Debido a la política de mejora continua de los productos, Onkyo se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y el aspecto de los mismos sin previo aviso.